


PV



1,5 - 40 TUN


VIBRAČNÍ DESKOVÉ ZHUTŇOVAČE

PV 300 | PV 450 | PV 600 | PV 700 | PV 850



HYDRAULICKÁ ROTACE 360° (VOLITELNÁ):

aktivuje se z kabiny a umožňuje zhutňování v jakékoli poloze, a to dokonce i na místech s nejobtížnější dostupností.



MECHANICKÁ ROTACE 135° S HYDRAULICKÝM BLOKOVÁNÍM (VOLITELNÁ):

dodává se pro modely PV 300, PV 450, PV 600. Nevyžaduje přídavné hydraulické ovládání.




Omezovač konce zdvihu

PROHLÉDNĚTE SI VIDEO

Naskenujte QR kód pomocí Vašeho smartphonu



Omezovací ventil průtoku a tlaku zajišťuje dokonalé spojení s různými rypadly.



Centrální vibrační jednotka poháněná hydromotorem

SIMEX
• patentováno •

Naskenujte
QR kód
pomocí Vašeho
smartphonu



TECHNICKÉ ÚDAJE		PV 300	PV 450	PV 600	PV 700	PV 850
Doporučená hmotnost rypadla	tuny lbs	1.5 - 5 3300 - 11000	4 - 10 8800 - 22000	6 - 15 13000 - 33000	12 - 25 26400 - 55000	20 - 40 44000 - 88000
Rozměry desky	A x B mm palců	290 x 780 11 x 31	440 x 850 17 x 34	550 x 920 22 x 36	690 x 1160 27 x 45	840 x 1220 33 x 48
Vibrační frekvence	n/min vpm	2100	2100	2100	2100	2100
Zhutňovací síla	kN lbf	15 3400	27 6000	34 7650	75 16900	93 20900
Hmotnost bez upínací desky (1)	kg lbs	185 410	310 685	415 915	740 1630	1005 2215
Potřebný tlak oleje	BAR psi	160 2320	160 2320	160 2320	160 2320	160 2320
Požadovaný průtok oleje	l/min gpm	30 8	57 15	75 20	110 29	155 41

(1) Provozovatel stroje je zodpovědný za to, že zařízení splňuje specifikace a požadavky na hmotnost rypadla.

Společnost Simex nepřebírá odpovědnost nebo záruku za poskytnuté informace. Technické změny lze provádět bez předchozího upozornění.

